



AFx/xB



Soft fermentation

- Polyurethane foam panels 60 mm
- PVC coating plated on galvanized sheet
- Stainless steel interior
- Adjustable humidity level from 35 to 85%.
- Intuitive electronic control
- Standard electric defrost
- High temperature refrigeration unit as standard (+43 C°)
- Dampened door closure
- For grids
- Standard cold return
- On castors
- Delivered assembled
- 230/50Hz/1
- Options :
- 2 sides stainless steel exterior
- Glass window
- Light
- 380/50Hz/3
- 60Hz
- 2 stackable compartments



A fermentation douce

- Panneaux mousse polyuréthane 60 mm
- Revêtement PVC plaqué sur tôle galvanisée
- Intérieur inox
- Taux d'humidité réglable de 35 à 85 %
- Régulation électronique intuitive
- Dégivrage électrique standard
- Groupe frigorifique haute température en standard (+43 C°)
- Fermeture porte avec amorti
- Pour grilles
- Retour en froid standard
- Sur roulettes
- Livrée montée
- 220/50Hz/1
- Options :
- 2 faces inox extérieures
- Hublot vitré
- Lumière
- 380/50Hz/3
- 60Hz
- 2 compartiments superposés



| Référence | AF46/20B | AF46/27B | AF48/27B | AF68/27B |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nombre de niveaux / Number of levels (esp.60mm) (sp.60mm) | 20 | 27 | 27 | 27 |
| Dimensions support Support dimensions (mm) | 400x600 | 400x600 | 400x800 | 600x800 |
| Dimensions (mm) | 600x750x1950 | 600x750x2375 | 600x950x2375 | 800x950x2375 |
| Hygrométrie / Hygrometry | non/no | non/no | oui/yes | oui/yes |