



CFx/xB

### A fermentation douce

- Panneaux mousse polyuréthane 60 mm
- Revêtement PVC plaqué sur tôle galvanisée
- Intérieur inox
- Taux d'humidité jusqu'à 90%
- Sonde d'hygrométrie électronique
- Régulation électronique intuitive
- Dégivrage électrique standard
- Groupe frigorifique haute température en standard (+43 C°)
- Fermeture porte avec amorti
- Pour chariot(s)
- Retour en froid standard
- Sur patins glissants
- Livrée démontée
- 230/50Hz/1 ou 380/50Hz/3



### Soft retarder chambers

- Polyurethane foam panels 60 mm
- PVC coating plated on galvanized sheet
- Stainless steel interior
- Humidity rate up to 90%
- Electronic hygrometry sensor
- Intuitive electronic control
- Standard electric defrost
- High temperature refrigeration unit as standard (+43 C°)
- Dampened door closure
- For trolleys
- Standard cold return
- On sliding skids
- Delivered disassembled
- 230/50Hz/1 or 380/50Hz/3

- Options :
- 2 sides stainless steel exterior
  - Tropicalized refrigeration unit
  - Glass window
  - Trolley
  - Light



- Options :
- 2 faces inox extérieures
  - Groupe frigorifique tropicalisé
  - Hublot vitré
  - Chariot
  - Lumière

