

FSMR



1 to 5 decks - Energy : Electricity

4 crown deck heights: 16, 21, 26 or 31 cm
Deck capacity: from 1 to 8 trays - 600 x 400 mm Energy saving system
Independent temperature control for the floor, the ceiling and the door
LCD, digital or touch screen control panel
Refractory floor plates
Glass doors
Lighting
1 inlet per level

Options :
Steam generator
Proofer
Hood
Support



1 à 5 étages - Energie électricité

4 hauteurs de bouche : 16, 21, 26 ou 31 cm
Capacité par sole : de 1 à 8 plaques 600 x 400 mm
Système d'économie d'énergie
Thermostat indépendant pour la sole, la voûte et l'avant de la chambre
Tableau de commande LCD, digital ou tactile
Dalles réfractaires
Portes vitrées
Lumière
1 ouïe par étage

Options :
Générateur de vapeur
Etuve
Hotte
Support



Dimensions intérieures Inner dimensions		Nombre de plaques Number of trays		Dimensions extérieures Exterior dimensions			Poids Weight (Kg)	Puissance électrique Electric power			OPTION Puissance générateur de vapeur OPTION Steam generator power	
Larg./ Width (mm)	Prof. / Depth (mm)	400x600	600x800	Larg./ Width (mm)	Profondeur / Depth (mm) Sans vapeur Without steam / Avec vapeur With steam			à installer to install (kW)	Eco (kW)	Conso . Consum. (kW/h)	à installer to install (kW)	Conso . Consum. (kW/h)
470	750	■	-	910	1050	1130	130	3.36	2.12	1.27	1.2	0.7
	1200	■	-	910	1500	1580	170	4.80	2.88	1.72	1.2	0.7
620	800	■	■	1060	1100	1180	150	4.34	2.64	1.58	1.2	0.7
	1650	■	■	1060	1950	2030	170	8.86	5.09	4.85	1.2	0.7
940	750	■	■	1380	1050	1130	180	5.04	3.00	1.80	1.2	0.7
	1200	■	■	1380	1500	1580	240	7.2	4.11	2.46	1.2	0.7
1250	800	■	■	1690	1100	1180	170	6.16	3.78	2.26	1.8	1.1
	1650	■	■	1690	1950	2030	210	12.32	6.94	4.16	1.8	1.1
1420	750	■	■	1860	1050	1130	230	6.72	3.87	2.32	1.8	1.1
	1200	■	■	1860	1500	1580	290	9.60	5.34	3.2	1.8	1.1