

A GRILLES / FOR GRIDS

AF*/*B



Soft fermentation

Polyurethane foam panels 60 mm
PVC coating plated on galvanized sheet
Adjustable humidity level from 35 to 85%.

Intuitive electronic control
High temperature refrigeration unit as standard (+43 C°)


For grids
Standard cold return
Delivered assembled
230/50Hz/1
Refrigerant: R449A
Power: 1Kw
Power supply: IMAX 3A

Options :
Grids
Stainless steel 2 sides
Glass window
Castors
LED light
400/50Hz/3
60Hz
Hygrometry for AF46
2 stackable compartments

Panneaux mousse polyuréthane 60 mm
Revêtement PVC plaqué sur tôle galvanisée
Taux d'humidité réglable de 35 à 85 %
Régulation électronique intuitive
Groupe frigorifique haute température en standard (+43 C°)

Pour grilles
Retour en froid standard
Livrée montée
230/50Hz/1
Fluide frigorigène : R449A
Puissance : 1Kw
Alimentation : IMAX 3A

Options :
Grilles
Inox 2 faces
Groupe tropicalisé
Hublot vitré
Roulettes
Lumière LED
400/50Hz/3
60Hz
Hygrométrie pour les AF46
2 compartiments superposés



Référence	AF46/20B	AF46/27B	AF48/27B	AF68/27B
Nombre de niveaux / Number of levels (esp.60mm) (sp.60mm)	20	27	27	27
Dimensions support Support dimensions (mm)	400x600	400x600	400x800	600x800
Dimensions (mm)	600x750x1950	600x750x2375	600x950x2375	800x950x2375
Hygrométrie / Hygrometry	non/no	non/no	oui/yes	oui/yes