

Photo non contractuelle / Non-contractual photo



FC1000RE-**



9 ou 10 niveaux - 400 x 600 mm - 400 x 800 mm - 600 x 800 mm

9 or 10 levels - 400 x 600 mm - 400 x 800 mm - 600 x 800 mm


- LCD control panel
- Pitch : 80 mm
- Max. temperature : 300°C
- Stainless steel body
- Glass door
- Lighting
- Timer
- General switch
- Steam generator
- 1 heating fan
- Fan speed regulation
- 400/50-60Hz/3
- 18.7A, 13kW



Options :

- Motorized hood
- Support with slides
- Proofer with glass doors (from 30 to 90°C)
- Programmable panel (99 prog/10 phases) on touch screen
- Automatic closing on touchscreen model
- Self-cleaning module on touchscreen model
- Loading system
- Self-cleaning system for the oven, consult us

- Commandes LCD
- Pas de : 80 mm
- Température max. : 300°C
- Construction inox
- Porte vitrée
- Éclairage
- Minuterie
- Interrupteur général
- Humidificateur
- 1 turbine de chauffage
- Régulation de la vitesse de la turbine
- 400/50-60Hz/3
- 18.7A, 13kW



Options :

- Hotte motorisée
- Support à glissières
- Étuve vitrée (de 30 à 90°C)
- Commandes programmables (99 prog / 10 phases) sur modèle tactile
- Fermeture automatique sur modèle tactile
- Module d'auto-nettoyage sur modèle tactile
- Système de chargement
- Système d'auto-nettoyage de l'étuve nous consulter

	400x600	400x800	600x800
Dimensions			
Largeur / Width	780	780	930
Profondeur / Depth	1080	1280	1280
Hauteur / Height	1120	1120	1120
Puissances / Power (kW)	13	18.8	26



FC1000RE-LCD



FC1000RE-T



OPTION : Etuve vitrée
OPTION : Glassed proofer



OPTION : support avec glissières
OPTION : support with slides