

Photo non contractuelle / Non-contractual photo



600x400 mm - 2 turbines de chauffage

- Température max : 270°C
- Pas de 80 mm
- Inox
- Monobloc
- Porte vitrée
- Éclairage
- Minuterie
- Interrupteur général
- Humidificateur
- Pieds réglables en hauteur
- 400/50Hz/3
- 15.8kW



FC1000E-*

- Options :
- Version gaz
 - Support à glissières
 - Étufe
 - Hotte motorisée
 - 60Hz



600x400 mm - 2 heating fans

- Max temperature : 270°C
- Pitch : 80 mm
- Stainless steel frame
- Monobloc
- Glass door
- Lighting
- Timer
- General switch
- Steam generator
- Adjustable feet
- 400/50Hz/3
- 15.8kW



- Options :
- Gas version
 - Support with slides
 - Proofer
 - Motorized hood
 - 60Hz



FCE-P**
Commandes
programmables

FCE-E**
Commandes
électroniques

FCE-M**
Commandes
électromécaniques

	FC1000E-M	FC1000E-E	FC1000E-P
Nombre de niveaux Number of levels	10	10	10
Dimensions			
A mm	995	995	995
B mm	975	975	975
C mm	1177	1177	1177
Tableau de Commandes Control panel	Electromécanique Mechanical	Electronique Electronic	Programmable
Poids net Net weight	162	162	162

