

Photo non contractuelle / Non-contractual photo



FC500E-*

600x400 mm - 1 turbine de chauffage

- Température max : 270°C
- Pas de 80 mm
- Inox
- Monobloc
- Porte vitrée
- Éclairage
- Minuterie
- Interrupteur général
- Humidificateur
- Pieds réglables en hauteur
- 400/50Hz/3
- 7.9kW



- Options :
- Version gaz
 - Support à glissières
 - Étuve
 - Hotte motorisée
 - 60Hz



600x400 mm - 1 heating fan

- Max temperature : 270°C
- Pitch : 80 mm
- Stainless steel frame
- Monobloc
- Glass door
- Lighting
- Timer
- General switch
- Steam generator
- Adjustable feet
- 400/50Hz/3
- 7.kW



- Options :
- Gas version
 - Support with slides
 - Proofer
 - Motorized hood
 - 60Hz



FCE-P**
Commandes
programmables



FCE-E**
Commandes
électroniques



FCE-M**
Commandes
électromécaniques

	FC500E-M	FC500E-E	FC500E-P
Nombre de niveaux Number of levels	5	5	5
Dimensions			
A mm	995	995	995
B mm	975	975	975
C mm	777	777	777
Tableau de Commandes Control panel	Electromécanique Mechanical	Electronique Electronic	Programmable
Poids net Net weight	110	110	110

